

Uzdatnianie wody

strima.com

ES 37**Urządzenie do zmiękczenia wody
EPUROSOFT****EPURO**

Jonowymienny zmiękczacze wody z zaworem obejścia „by-pass”. Maksymalne chwilowe natężenie przepływu 1,2 m³/h, maksymalna wydajność dobową uzależnioną od twardości wody 1,7 - 3,9 m³, objętość złoża 11 dm³. „By-pass” z zaworem mieszającym umożliwia otrzymanie wody uzdatnionej o dowolnym stopniu twardości. Urządzenie pracuje w trybie automatycznym.

ES 70**Urządzenie do zmiękczenia wody
EPUROSOFT****EPURO**

Jonowymienny zmiękczacze wody z zaworem obejścia „by-pass”. Maksymalne chwilowe natężenie przepływu 2,0 m³/h, maksymalna wydajność dobową uzależnioną od twardości wody 3,7 - 8,4 m³, objętość złoża 20 dm³. „By-pass” z zaworem mieszającym umożliwia otrzymanie wody uzdatnionej o dowolnym stopniu twardości. Urządzenie pracuje w trybie automatycznym.

EPUROIT 125-50**Filtr wstępny do EPUROSOFTU
EPURO**

Maksymalne natężenie przepływu 2,8 m³/h, średnica przyłącza 1". Wkład sznurkowy 10".

EPU**Wkład filtracyjny do EPUROIT****EPURO**

Wkład sznurkowy 10".

EP GH100**Tester twardości wody****EPURO**

Zakres możliwych oznaczeń: od 1,0° dH.
Metoda - miareczkowanie.

SALT**Sól tabletkowana, worek 25kg**

Zakupy on-line
rabaty ilościowe
szybka dostawa

strima.com

STRIMA[®]

Strima Sp. z o. o. - Centrala

Swadzim, ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 8 950 950, fax +48 61 8 950 951, e-mail: mail@strima.com